

Karta produktu

RotoQ-4 Plus– obrotowe okno dachowe





Dane techniczne szklenia

	współ- czynnik U_g W/(m ² K)	współ- czynnik U_w W/(m ² K)	współ- czynnik g w %	klasa dźwię- koszcze- lności	dźwię- koszcze- lność R_w [dB]	klasa przepu- szcza- lności powietrza
Comfort (3C)						
Q-4 3C P5	0,7	0,91	55	3	38	4
Premium (3P)						
Q-4 3P P5	0,5	0,77	55	3	38	4
Acustic (3A)						
Q-4 3A P5	0,5	0,78	43	4	42	4

Zalety w skrócie:

- + okno RotoQ-4 H3C z $U_w=0,91$ W/m²K do domów energooszczędnych
- + okno RotoQ-4 H3P z $U_w=0,77$ W/m²K do budynków pasywnych
- + oś obrotu w 1/2 wysokości okna pozwala na optymalne wietrzenie i doświetlenie poddasza
- + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania
- + fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu
- + system montażu na klik z akustycznym potwierdzeniem każdego poprawnie wykonanego kroku to szybki, sprawny i bezpieczny montaż pozwalający na oszczędność czasu i pieniędzy
- + wygodna górna klamka, to łatwy dostęp do okna, możliwość dowolnej aranżacji wnętrza oraz więcej miejsca i przestrzeni w domu

Model okna	+ RotoQ-4 H2S P5 + RotoQ-4 W2S P5 + RotoQ-4 H3C P5 + RotoQ-4 H3P P5 + RotoQ-4 H3A P5
Typ okna	+ okno obrotowe
Klamka	+ zamontowana na górnej części skrzydła
Materiał	 Drewno  Drewno białe
Sposób otwierania	+ manualny / elektryczny
Energooszczędność	+ $U_w = 1,1 - 0,77$ + 2 częściowy Termo-blok WD + energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy
Łatwy montaż	+ fabrycznie zamontowane kątowniki montażowe i oblachowanie okna + intuicyjny montaż na klik + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD wraz z fartuchem z folii paroizolacyjnej
Jakość produktu	+ pomontażowy system regulacji okna + 3 punkty ryglowania okna + 3 warstwy ochronne drewna + 15 letnia gwarancja
Design	+ brak widocznych wkrętów w oblachowaniu + nowoczesny kształt oblachowania + atrakcyjny kolor oblachowania antracyt metallic + obniżony montaż w standardzie

- + kolor antracyt metallic w standardzie, to harmonijne połączenie okna z dachem, idealnie dopasowane do wszystkich pokryć dachowych
- + pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane
- + wygodna pozycja do mycia blokująca skrzydło pod kątem 180° pozwala zachować okno w nienagannej czystości
- + regulacja okuć umożliwia dostosowanie pracy okna do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników
- + 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa chroniąca przed uderzeniem od zewnątrz, to dowód wyjątkowej trwałości i wytrzymałości
- + 15 lat gwarancji, to pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania okna przez lata

